

Technické informace (08/24)

MOBIHEL HYDRO PRŮHLEDNÁ BÁZE

- Pro částečný nástřik s bází MOBIHEL HYDRO s technikou přístřiku
- Pomáhá dosáhnout hladké a rovnoměrné plochy pro nástřik v oblasti přístřiku, čímž se zabrání tmavým okrajům kolem opravené oblasti.
- VOC vyhovující

	Aplikace stříkací pistolí:	STUPEN 1: MOBIHEL HYDRO PRŮHLEDNÁ BÁZE - připraven k použití 1.2 - 1.3 mm 2 bar 1 mokrou vrstvou
	Aplikace stříkací pistolí:	STUPEN 2: MOBIHEL HYDRO BASE 1.3 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar 2 plné vrstvy = 15 – 22 µm
	Odvětrání:	10 - 15 min/20°C
	Přelakování:	MOBIHEL 2K 2: 1 ČIRÝ LAK
	Skladovatelnost:	2 roky

2004/42/II B(d) (420) 410

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (d)) ve formě, která je připravena k aplikaci do 420 g/l VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je 410 g/l.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (02.08.2024)