






Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL HYDRO BASE PENTRU TEHNICA AMESTECURILOR

- Pentru vopsiri parțiale cu MOBIHEL HYDRO BASE dedicată tehnicilor de retus în piesă
- Ajută la obținerea unei suprafețe uniforme, evita gazările în zona de retus și umbrele din proximitatea zonei reparate

	Se aplica cu pistolul de vopsit:	PASUL 1: MOBIHEL HYDRO BASE PENTRU TEHNICA AMESTECURILOR 1.2 - 1.3 mm 2 bar 1 × trecere umedă: 5 – 10 μm
	Se aplica cu pistolul de vopsit:	PASUL 2: MOBIHEL HYDRO BASE 1.3 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar 2 ×: 15 – 25 μm
	Timpe de așteptare:	10 - 15 min/20°C
	Tratamente aplicate în continuare:	Toate lacurile incolore din programul MOBIHEL
	Termen de valabilitate:	2 ani

2004/42/II B(d) (420) 410

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(d)) în starea în care este gata de aplicare este de **420 g/ICOV** pt. acest produs gata de aplicare este **410 g/l**.

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fișa tehnică

Datele tehnice se pot modifica în funcție de diverse condiții.

Orice parte a acestor informații se poate modifica fără notificare prealabilă.

Informațiile au fost obținute și derivate după ani de experiență și în colaborare cu Departamentul de Cercetare și Dezvoltare împreună cu Departamentul Tehnic și sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Vă garantăm că dacă veți lucra conform cu informațiile tehnice și instrucțiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevăzute.

Ultimele informații conținute în fișele tehnice înlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteți obține ultima versiune a fișelor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din țara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislației și reglementărilor naționale în ceea ce privește Protecția muncii și Managementul deșeurilor specifice.

2024-16 (02.08.2024)