

Tehnička informacija (08/24)

MOBIHEL 2:1 BEZBOJNI LAK FG ANTI SCRATCH

- Kompatibilan je s osnovnim premazima na vodenoj i otapalnoj bazi
- Visok sjaj i dubina izgleda sjaja
- Visoka otpornost na grebanje
- Izvrsna vertikalna stabilnost
- Jednostavan za korištenje
- Sukladan VOC

PODLOGA	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Omjer miješanja volumski::	 MOBIHEL 2:1 BEZBOJNI LAK FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 8100 MOBIHEL 2K RAZRJEDIVAČ 2100	2 dijela 1 dio 10%
		MOBIHEL 2:1 BEZBOJNI LAK FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 8150 MOBIHEL 2K RAZRJEDIVAČ 2500	2 dijela 1 dio 10%
	Omjer miješanja težinski:	MOBIHEL 2:1 BEZBOJNI LAK FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 8100 / 8150 MOBIHEL 2K RAZRJEDIVAČ 2100 / 2500	100 g 51 g 14 g
	Pot life mješavine pri 20°C:	4 h	
	Radna viskoznost: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 17 s	
	Aplikacija pištoljem za špricanje:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	Broj nanosa:	2 puna sloja	
	Debljina nanosa:	50 - 60 μm	
	Odzračivanje:	5 - 10 min./20°C između slojeva 10 - 15 min./20°C prije sušenja u peći	

	Vrijeme sušenja pri 20°C: Vrijeme sušenja pri 60°C:	16 h 30 min (temperatura objekta)
	Vrijeme sušenja sa IR (infra crvena - kratki valovi):	8 - 12 min Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm
	Rok upotrebe:	5 godina

2004/42/II B(e) (840) 580

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (e)), koja je pripremljena za aplikaciju je **840 g/l**.
 VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je **580 g/l**.

2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Zatvorite ambalažu od učvršćivača odmah nakon upotrebe, jer proizvod reagira s vlagom zraka i može uzrokovati oštećenja na proizvodu. Podaci mogu varirati u različitim uvjetima. Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish. Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici. Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji. Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2024-11 (02.08.2024)