

Technikai információk (08/24)

## MOBIHEL 2:1 HS SZÍNTELEN LAKK FASTDRY

- Alkalmas kis és nagy javításokhoz
- Alacsony szórási viszkozitás - könnyen felhordható
- Gyors és rugalmas szárítás - 15 perc / 60 ° C vagy 30 perc / 40 ° C
- Gyors polírozás
- Magasfényű
- Magasabb termelékenység és energiamegtakarítás
- VOC-kompatibilis

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>ALAP FELÜLET</b> | MOBIHEL BASE MIX<br>MOBIHEL HYDRO BASE MIX |
|---------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>Keverési arány térfogat szerint::</b>         |  MOBIHEL 2:1 HS SZÍNTELEN LAKK FastDry<br>MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4300<br><br> MOBIHEL 2:1 HS SZÍNTELEN LAKK FastDry<br>MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4100<br><br>A MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4500 nem használható, mert túl gyors ehhez a SZÍNTELEN LAKK -hoz, és hibákat okozhat. | 2 rész<br>1 rész<br><br>2 rész<br>1 rész |
|  | <b>Keverési arány súly szerint:</b>              | MOBIHEL 2:1 HS SZÍNTELEN LAKK FastDry<br>MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4100 / 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 g<br>53 g                            |
|  | <b>Felhasználási idő 20°C-on:</b>                | 2 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
|  | <b>Viszkozitás(RFU):</b><br>DIN 53211 Φ4 mm/20°C | 15 - 18 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
|  | <b>Alkalmazás szórópisztollyal:</b>              | 1.2 - 1.3 mm<br>2 - 2.5 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |

|                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Rétegek száma:</b><br><br><b>Rétegvastagság:</b>    | <b>1 vékony réteg</b> - a szórópisztoly távolsága a tárgytól mindössze 15 cm, a felhasználás sebessége a szokásosnál gyorsabb. Az első rétegnek vékonynak, nedvesnek és simának kell lennie. 1 teljes réteg - várjon<br><b>1 teljes réteg</b> - várjon 10 percet, a szórópisztoly távolsága a felülettől most 25 cm, az alkalmazás sebessége normál.<br><br>50-60 µm                                                 |
|    | <b>Rétegek:</b>                                        | 5 - 10 min/20°C a rétegek között<br>10 - 15 min/20°C a kemencében történő szárítás előtt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <b>Száradási:</b>                                      | <b>MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4100</b><br>Száradási idő 20°C: 120 min<br>Száradási idő 40°C: 30 min<br>Száradási idő 60°C: 15 min<br><br><b>MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4300</b><br>Száradási idő 30°C: 90 min<br>Száradási idő 40°C: 30 min<br>Száradási idő 60°C: 20 min<br><br>A tiszta bevonatot közvetlenül levegőn történő szárítás vagy kabinban történő szárítás után szobahőmérsékletre hűtsük le, ezt követően polírozható. |
|  | <b>Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):</b> | 5 min<br>Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Szavatossági idő:</b>                               | 2 év                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

2004/42/II B(d) (420) 420

EU határérték VOC (kategória: II B (d)) formájában, felhasználásra kész termék 420 g / l. Felhasználásra előkészített termék 420 g / l.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (02.08.2024)