



Informazione Tecnica (08/24)

MOBIHEL 2K DILUENTE PER METODO A SFUMATURA 2400

- Diluente speciale, utilizzato per la verniciatura delle zone d'unione e sovraverniciatura tra la vecchia finitura e la nuova che necessitano di sfumatura del trasparente

	Rapporto a Volume:	A MOBIHEL Trasparente 2K pronto per la spruzzatura aggiungere MOBIHEL 2K DILUENTE PER METODO A SFUMATURA, in rapporto 1:3 e nebulizzare i contorni tra la zona da ritoccare e la vecchia verniciatura
	Stoccaggio:	5 anni

I prodotti 2K reagiscono con l'umidità; fare attenzione che tutti i contenitori e attrezzature siano assolutamente asciutte. Durante la verniciatura l'umidità relative ambiente non deve essere superiore all'80%.

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

2024-4 (02.08.2024)