



Informacja techniczna (08/24)

MOBIHEL 2K FADE OUT THINNER 2400

Używany jest przy lakierowaniu strefy granicznej pomiędzy naprawianym uszkodzeniem a starą powłoką.

	Stosunek mieszania:	Do MOBIHEL 2K HS 2:1 lakieru bezbarwnego low VOC, który jest już przygotowany do natrysku, dodać MOBIHEL 2K rozcieńczalnik do strefy granicznej 2400 VOC w stosunku 1 : 3 i raz nanieść tylko na strefę graniczną pomiędzy uszkodzeniem a starą powłoką.
	Okres trwałości:	5 lat

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewni wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (02.08.2024)