



Technikai információk (08/24)

MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2400 AS ÁTMENETHEZ

- A kijavított sérült rész és a régi lakkréteg közötti átmeneti rész lakkozásakor használjuk

	Keverési arány:	A felhasználásra kész MOBIHEL 2K szintelen lakkhoz hozzákeverjük a MOBIHEL 2K átmenet nevű 2400 hígítót 1:3 arányban, csak a sérült rész és a régi lakkréteg közötti felületet szórjuk le.
	Szavatossági idő:	5 év

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (02.08.2024)