

Техническая информация (09/25)

MOBIHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4330

- Акриловый отвердитель, предназначенные для использования в качестве компонента В в MOBIHEL 2:1 HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ДН при температуре нанесения от 35°C до 40°C.
- Обеспечивает гладкую поверхность, превосходную глубину высыхания и способствует достижению высокого уровня блеска.

	Объемное соотношение смешивания:	MOBIHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4330 MOBIHEL 2:1 HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ДН	1 часть 2 части
	Жизнеспособность смеси при 20°C:	1,5 ч	
	Срок хранения:	2 года	

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2025-34 (02.09.2025)