




Technické informácie (09/25)

MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4330

- Akrylové tužidlo navrhnuté na použitie ako zložka B v MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK DH pri aplikačnej teplote 35°C - 40°C.
- Zaisťuje hladký povrch, vynikajúce hĺbkové sušenie a pomôže dosiahnuť vysoký lesk.

	Zmiešavací pomer - podľa objemu:	MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4330 MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK DH	1 diel 2 diela
	Doba spracovateľnosti zmesi pri 20°C:	1,5 h	
	Skladovateľnosť:	2 roky	

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákolvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2025-35 (02.09.2025)