




Tehnička informacija (09/25)

MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4330

- Višenamjenski akrilni učvršćivač dizajniran za korištenje kao B komponenta u MOBIHEL 2:1 HS BEZBOJNEM LAKU DH pri temperaturi primjene između 35°C i 40°C.
- Osigurava glatku površinu, izvrsno dubinsko sušenje i pomaže u postizanju visoke razine sjaja.

	Omjer miješanja volumski::	MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4330 MOBIHEL 2:1 HS BEZBOJNI LAK DH	1 dio 2 dijela
	Pot life mješavine pri 20°C:	1,5 h	
	Rok upotrebe:	2 godine	

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2025-27 (02.09.2025)