




Informații tehnice (09/25)

## MOBIHEL 2K HS ÎNTĂRITOR 4330

- Întăritor acrilic a fost creat pentru folosirea ca si componenta B pentru MOBIHEL 2:1 HS LAC DH la temperaturi de aplicare între 35°C și 40°C.
- Asigura o suprafata uniforma, uscare excelenta in profunzime si cresterea gradului de luciu.

	<b>Ratia de amestec in volum:</b>	MOBIHEL 2K HS ÎNTĂRITOR 4330 MOBIHEL 2:1 HS LAC DH	1 parte 2 părți
	<b>Durata de viata a amestecului la 20°C:</b>	1,5 h	
	<b>Termen de valabilitate:</b>	2 ani	

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2025-32 (02.09.2025)