





Informazione Tecnica (09/25)

## HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW

- Viene utilizzato per migliorare l'applicazione a temperature esterne molto elevate. (da 30 - 40°C) per tutti i GRAVIHEL 2K PUR Finiture Leganti e MOBIHEL 2K smalto acrilico.

	<b>Miscelare con cura:</b>	Il 5% della quantità di diluente prescritta per ogni singolo prodotto (tutti i GRAVIHEL 2K PUR TOP COATS e lo smalto MOBIHEL 2K acrilico) viene sostituito con HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW.
	<b>Stoccaggio:</b>	4 anni

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.  
I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

2025-23 (02.09.2025)