





Техническая информация (09/25)

HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW

- Используется при нанесении материала на очень высоких внешних температурах, для идеального нанесения (от 30 - 40°C) для всех GRAVIHEL 2K полиуретановый биндери и MOBHEL 2K акриловой эмали.

	Тщательное перемешивание:	5% от количества разбавителя, предназначенного для каждого отдельного продукта (все GRAVIHEL 2K полиуретановый биндери и MOBHEL 2K акриловая эмаль), заменяют на HELIOS REFINISH 2K ДОБАВКА EXTRA МЕДЛЕННАЯ
	Срок хранения:	4 года

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2025-35 (02.09.2025)