





Informacja techniczna (09/25)

HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW

- Dodatek do aplikacji produktów lakierniczych w bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych (od 30 - 40°C) dla wszystkich powłok nawierzchniowych GRAVIHEL 2K PUR i MOBIHEL 2K AKRYL.

	Dobrze wymieszać:	5% pomniejszamy dedykowany rozcieńczalnik dla każdego produktu (wszystkie GRAVIHEL 2K PUR TOP COAT oraz MOBIHEL 2K AKRYL) zastępuje się HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW
	Okres trwałości:	4 lata

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.
Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2025-32 (02.09.2025)