





Техничка информација (09/25)

HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW

- Се користи за одлични својства на примена при многу високи надворешни температури. (од 30 - 40°C) за сите горни премази GRAVIEL 2K PUR, врзива и MOBIEL 2K акрилик емајл.

	Добро промешајте:	5% од пропишаната количина разредувач за секој поединечен производ (сите GRAVIEL 2K PUR TOP COATS и MOBIEL 2K акрилик емајл) се заменува со HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW.
	Рок на употреба:	4 години

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Податоците може да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други проиводи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2025-31 (02.09.2025)