





Tehnička informacija (09/25)

HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SPORI

- Koristi se za izvrsna svojstva primjene pri vrlo visokim vanjskim temperaturama. (od 30 - 40°C) za sve GRAVIHEL 2K PUR završne premaze i MOBIHEL 2K akril emajl.

	Dobro promiješaj:	5% propisane količine razrjeđivača za svaki pojedini proizvod (svi GRAVIHEL 2K PUR ZAVRŠNI PREMAZI i MOBIHEL 2K akrilni emajl) zamjenjuje se HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SPORI.
	Rok upotrebe:	4 godine

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.
Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2025-28 (02.09.2025)