





Technické informace (09/25)

HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW

- Používá se pro vynikající aplikační vlastnosti při velmi vysokých venkovních teplotách od 30 – 40°C. Aditiv je vhodný pro všechny vrchní nátěry s pojivy GRAVIHEL 2K PUR a MOBIHEL vrchní nátěry 2K akryl.

	Dobře promíchejte:	5% množství ředidla předepsaného pro každý jednotlivý produkt (všechny GRAVIHEL 2K PUR vrchní nátěry a MOBIHEL 2K akryl) nahrazuje HELIOS REFINISH 2K EXTRA POMALÝ ADITIV.
	Skladovatelnost:	4 roky

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.
Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2025-26 (02.09.2025)