





Technikai információk (09/25)

HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW

- Kiváló felhasználhatóság nagyon magas hőmérsékletnek kitett kültéri felületeken (30 - 40°C) minden GRAVIHEL 2K PUR fedőfestékhez és MOBIHEL 2K acrylic fedőfestékhez.

	Keverjük jól el:	Minden GRAVIHEL 2K PUR fedőfesték és MOBIHEL 2K fedőfestékhez előírt hígító mennyiség 5%-át HELIOS REFINISH 2K ADDITIVE EXTRA SLOW termékre cseréljük.
	Szavatossági idő:	4 év

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2025-30 (02.09.2025)