

Technické informácie (09/26)

## MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert

| PRÍPRAVA<br>PODKLADU | MOBIHEL 2K FILLER                                                                 |                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                      |  | P360 - P600                     |
|                      |  | MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO |

|                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zmiešavací pomer - podľa objemu:                   |  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX<br> MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1300<br> MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2300<br><br> MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX<br> MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100<br><br> MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX<br> MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1500<br> MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2500 | 2 diela<br>1 diel<br>10%<br><br>2 diela<br>1 diel<br>0%<br><br>2 diela<br>1 diel<br>0% |
|  | Zmiešavací pomer - podľa hmotnosti:                | MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX<br>MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500<br>MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 g<br>48 g<br>13 g                                                                  |
|  | Doba spracovateľnosti zmesi pri 20°C:              | 2 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
|  | Viskozita (RFU):<br>DIN 53211 Ø4 mm/20°C           | 17 - 20 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
|  | Test odtieňov:                                     | Pred lakovaním je potrebné odtieň aplikovať na test kartu a overiť tak správnosť odtieňa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|  | Aplikácia striekacou pištoľou:                     | 1.2 - 1.3 mm<br>2 - 2.5 bar RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
|  | Počet vrstiev:                                     | 2 - 3 plné vrstvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|  | Hrúbka filmu:                                      | 50 - 60 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|  | Odvetránie:                                        | 10 min/20° medzi vrstvami<br>10 - 15 min./20°C pred schnutím v peci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
|  | Doba schnutia pri 20°C:<br>Doba schnutia pri 60°C: | 16 h<br>30 min (teplota objektu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia  
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

|                                                                                   |                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | "Doba schnutia<br>(infračervené krátkovlnné): | 8 - 12 min<br>Vzdialenosť od objektu: 70 - 80 cm |
|  | Skladovateľnosť:                              | 4 roky                                           |

Materiály 2K reagujú s vlhkosťou; dbajte na to, aby všetky nádoby a pomôcky boli absolútne čisté. Pri aplikácii by relatívna vlhkosť prostredia nemala prekročiť 80 %.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Ihneď po použití tužidla zatvorte balenie, pretože produkt reaguje so vzdušnou vlhkosťou a môže spôsobiť chyby produktu.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

Version: 2026-21 (23.09.2026)