

Technikai információk (09/26)

## MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

- Direct gloss Topcoat
- The desired colour can be obtained by using the MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software or by searching in the Mobihel Colour Box Expert

| ALAP FELÜLET<br>ELŐKÉSZÍTÉSE | MOBIHEL 2K SZÓRÓGITT                                                              |                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                              |  | P360 - P600                                 |
|                              |  | MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC |

|                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Keverési arány térfogat szerint::                | <div>  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX<br/> MOBIHEL 2K EDZŐ 1300<br/> MOBIHEL 2K HIGÍTÓ 2300<br/> 2 rész<br/> 1 rész<br/> 10% </div> <div>  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX<br/> MOBIHEL 2K HIGÍTÓ 2100<br/> 2 rész<br/> 1 rész<br/> 0% </div> <div>  MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX<br/> MOBIHEL 2K EDZŐ 1500<br/> MOBIHEL 2K HIGÍTÓ 2500<br/> 2 rész<br/> 1 rész<br/> 0% </div> |
|  | Keverési arány súly szerint:                     | MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL MIX 100 g<br>MOBIHEL 2K HARDENER 1100 / 1300 / 1500 48 g<br>MOBIHEL 2K THINNER 2100 / 2300 / 2500 13 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Felhasználási idő 20°C-on:                       | 2 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Viszkozitás(RFU):<br>DIN 53211 Ø4 mm/20°C        | 17 - 20 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Próbálja ki az árnyalatokat:                     | Az árnyalatot a tárgy lakkozása előtt feltétlenül fel kell vinni a tesztkartonra és ellenőrizni megfelelőségét                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Alkalmazás szórópisztollyal:                     | 1.2 - 1.3 mm<br>2 - 2.5 bar RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Rétegek száma:                                   | 2 - 3 teljes réteg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Rétegvastagság:                                  | 50 - 60 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Rétegek:                                         | 10 min/20°C a rétegek között<br>10 - 15 min/20°C a kemencében történő szárítás előtt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Száradási idő 20°C-on:<br>Száradási idő 60°C-on: | 16 h<br>30 min (a tárgy hőmérséklete)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia  
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

1 / 2

|                                                                                   |                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <b>Száradási idő</b><br>(rövid hullámú infra szárítóval): | 8 - 12 min<br>Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm |
|  | <b>Szavatossági idő:</b>                                  | 4 év                                             |

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Any part of this information may change at any time without notice.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

Version: 2026-12 (23.09.2026)