

Informații tehnice (09/26)

MOBIHEL CHIT SOFT

- Se aplica pe suprafețe metalice pentru a corecta denivelări adânci și imperfecțiuni.
- Uscare rapidă
- Usor de șlefuit
- Nu rămân gaurele după șlefuire
- Nu este poros
- Nu se conturează
- Culoare: Bej
- Produs conform cu Legea COV

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI		
		P220 - P280
		MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC

	Raportul de amestecare:	MOBIHEL CHIT SOFT ÎNTĂRITOR BP	100 g 2 g
	Durata de viață a amestecului la 20°C:	3 - 6 min	
	Amestecați bine:		
	Întindere:		
	Timp de uscare la 20°C:	20 - 30 min	
	Timp de uscare (infraroșu cu unde scurte):	5 min Distanța până la obiect: 70 - 80 cm	
	Șlefuire uscată:	Șlefuire grosieră: P80 - P120 Șlefuire fină: P150 - P180 - P220	

	Tratamente aplicate în continuare:	Toți filerii 2K MOBIHEL
	Termen de valabilitate:	18 luni

2004/42/II B(b) (250) 170

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(b)) în starea în care este gata de aplicare este de **250 g/l** COV pt. acest produs gata de aplicare este **170 g/l**

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fișa tehnică

Datele tehnice se pot modifica în funcție de diverse condiții.

Orice parte a acestor informații se poate modifica fără notificare prealabilă.

Informațiile au fost obținute și derivate după ani de experiență și în colaborare cu Departamentul de Cercetare și Dezvoltare împreună cu Departamentul Tehnic și sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantăm că dacă veți lucra conform cu informațiile tehnice și instrucțiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevăzute.

Ultimele informații conținute în fișele tehnice înlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteți obține ultima versiune a fișelor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din țara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislației și reglementărilor naționale în ceea ce privește Protecția muncii și Managementul deșeurilor specifice.

Version: 2026-18 (23.09.2026)