

Technikai információk (09/26)

MOBIHEL BÁZIS HÍGÍTÓ 3500 S

- A hígítót a MOBIHEL Base MIX hígítására használják 5 °C és 18 °C közötti alkalmazási hőmérsékleten.
- Optimális minőséget és sima felületet biztosít. Az S formuláció javítja a terülést és tökéletes felhordást tesz lehetővé.

	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s MOBIHEL BASE (50 - 60%)
	Szavatossági idő:	5 év

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Any part of this information may change at any time without notice.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

Version: 2026-102 (23.09.2026)