

Information technique (09/26)

LE DILUANT MOBIHEL POUR BASE 3500 S

- Le diluant est utilisé pour diluer MOBIHEL Base MIX lorsqu'il est appliqué à des températures comprises entre 5 °C et 18 °C.
- Il garantit une qualité optimale et une finition lisse. La formulation S améliore l'étalement et assure une application parfaite.

	Viscosité (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s MOBIHEL BASE (50 - 60%)
	Durée de vie:	5 ans

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

Version: 2026-99 (23.09.2026)