

Ficha técnica (09/26)

## MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3100 S

- El diluyente se utiliza para diluir MOBIHEL Base MIX cuando se aplica a temperaturas entre 18 °C y 27 °C.
- Garantiza una calidad óptima y un acabado uniforme. La formulación S mejora la nivelación y proporciona una aplicación perfecta.

|                                                                                   |                                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Viscosidad (RFU):</b><br>DIN 53211 Φ4 mm/20°C | 20 - 22 s<br>MOBIHEL BASE (50 – 60%) |
|  | <b>Vida útil:</b>                                | 5 años                               |

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

Version: 2026-95 (23.09.2026)