Informacja techniczna (09/26)

MOBIHEL ROZCIEŃCZALNIK DO BAZY 3330 S

- Rozcieńczalnik jest stosowany do rozcieńczania MOBIHEL Base MIX podczas aplikacji w temperaturach od 35°C do 40°C.
- Zapewnia optymalną jakość oraz gładkie wykończenie. Formuła S poprawia rozpływność i gwarantuje doskonałą aplikację.

	**Lepkość (RFU):** DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s MOBIHEL BASE (50 – 60%)
	**Okres trwałości:**	5 lat

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.
Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.
Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.
Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.
Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

Version: 2026-38 (23.09.2026)

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

Member of KANSAI HELIOS