Ficha técnica (09/26)

MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3330 S

- El diluyente se utiliza para diluir MOBIHEL Base MIX cuando se aplica a temperaturas entre 35 °C y 40 °C.
- Garantiza una calidad óptima y un acabado uniforme. La formulación S mejora la nivelación y proporciona una aplicación perfecta.

	**Viscosidad (RFU):** DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s MOBIHEL BASE (50 – 60%)
	**Vida útil:**	5 años

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variiar dependiendo de las condiciones.
Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.
La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.
Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factorres influyeron en el resultado final.
La ultima versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor
El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

Version: 2026-32 (23.09.2026)

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

Member of KANSAI HELIOS