Technikai információk (09/26)

MOBIHEL BÁZIS HÍGÍTÓ 3330 S

- A hígítót a MOBIHEL Base MIX hígítására használják 35 °C és 40 °C közötti alkalmazási hőmérsékleten.
- Optimális minőséget és sima felületet biztosít. Az S formuláció javítja a terülést és tökéletes felhordást tesz lehetővé.

	**Viszkozitás(RFU):** DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s MOBIHEL BASE (50 – 60%)
	**Szavatossági idő:**	5 év

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak
Any part of this information may change at any time without notice.
Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.
A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.
A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

Version: 2026-36 (23.09.2026)

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

Member of KANSAI HELIOS