Informazione Tecnica (09/26)

MOBIHEL DILUENTE PER BASE 3300 S

- Il diluente viene utilizzato per diluire MOBIHEL Base MIX quando viene applicato a temperature comprese tra 27 °C e 35 °C.
- Garantisce una qualità ottimale e una finitura uniforme. La formulazione S migliora la distensione del prodotto e assicura un'applicazione perfetta.

	**Viscosità (PU):** DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s MOBIHEL BASE (50 – 60%)
	**Stoccaggio:**	5 anni

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.
Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.
Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.
Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.
L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale
L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

Version: 2026-28 (23.09.2026)