Informaţii tehnice (09/26)

MOBIHEL DILUANT PENTRU BAZĂ 3300 S

- Diluantul este utilizat pentru diluarea MOBIHEL Base MIX atunci când este aplicat la temperaturi cuprinse între 27°C și 35°C.
- Asigură o calitate optimă și un finisaj neted. Formula S îmbunătățește nivelarea și garantează o aplicare perfectă.

	**Vascozitate (RFU):** DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s MOBIHEL BASE (50 – 60%)
	**Termen de valabilitate:**	5 ani

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.
Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.
Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentull Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.
Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.
Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.
Utilizatorul acestor produse va folosi produseleconform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

Version: 2026-40 (23.09.2026)