Tehnička informacija (11/26)

HELIOS REFINISH ELASTIČNI DODATAK

- Koristi se za povećanje elastičnosti premaza prilikom lakiranja plastičnih dijelova.
- 20 - 30% dodati komponenti A - 2K FILLER ili 2K POKRIVNE BOJE.

		2K FILLER ili 2K POKRIVNE BOJE
	**Omjer miješanja:**	U propisanom omjeru korištene A komponente treba dodati učvršćivač. Kada se koristi 2K elastični dodatak, vrijeme sušenja je malo produljeno.
	**Rok upotrebe:**	4 godine

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Zatvorite ambalažu od učvršćivača odmah nakon upotrebe, jer proizvod reagira s vlagom zraka i može uzrokovati oštećenja na proizvodu.
Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.
Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.
Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici
Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji
Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

Version: 2026-28 (09.11.2026)

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

Member of KANSAI HELIOS