HELIOS REFINISH ADITIV ELASTIC

- Se foloseste pentru cresterea elasticitatii straturilor aplicate la vopsirea pieselor de plastic.
- Va fi adaugat in procent de 20- 30% din componentul A - 2K FILLER sau Lac 2K

		2K FILLER sau Lac 2K	
	**Raportul de amestecare:**	Intaritorul va fi adaugat la cantitatea totala rezultata dupa amestecul cu aditivul. Cand folositi HELIOS REFINISH 2K aditiv elastic timpul de uscare va fi putin mai lung	
	**Termen de valabilitate:**	4 ani	

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Inchideti ambalajul de intaritor imediat dupa folosire deoarece intaritorul reactioneaza cu umiditatea atmosferica si acest lucru poate cauza defecte ale produsului.(intarirea in ambalaj, microgeluri, albirea suprafetei dupa aplicare.
Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.
Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.
Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentull Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.
Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.
Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.
Utilizatorul acestor produse va folosi produseleconform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

Version: 2026-33 (09.11.2026)

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

Member of KANSAI HELIOS